

Bridas ASME B16.5

Brida · EN 1092-1 / ASME · ASME B16.5

Bridas según ASME B16.5 (y B16.47 para grandes diámetros) en todas las ejecuciones – Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded y Lap Joint, Class 150–2500, NPS ½"–24", para proyectos internacionales y la industria del petróleo y gas.

ASME B16.5 TIPO	Class 150 – 2500 PRESIÓN	RF / RTJ / FF CARA JUNTA	NPS ½" – 24" (B16.5) DIÁMETROS
--------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

Aplicación y ejecución

- Petróleo, gas y petroquímica (norma US)
- Exportación y proyectos internacionales
- Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded, Lap Joint
- Class 150–2500, NPS ½"–24"

Resumen técnico

Característica	Dato
Normas	ASME B16.5, ASME B16.47 A/B, ASTM A105/A182
Presiones	Class 150 – 2500
Caras de junta	RF / RTJ / FF
Diámetros nominales	NPS ½" – 24" (B16.5)
Equivalente ASME	ASME B16.5 / B16.47

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/es/flansch-asme-b16-5.html

Todos los datos son valores orientativos según EN 1092-1 / DIN / ASME – sin garantía. Consulte la disponibilidad de dimensiones y presiones concretas. Prevalecen la norma vigente y la confirmación de pedido.