

Brida de cuello para soldar (Weld Neck)

Brida · EN 1092-1 / ASME · Tipo 11

La brida de cuello para soldar a tope (EN 1092-1 Tipo 11, WN) es la brida para altas presiones y temperaturas. Su cuello integral se suelda a tope al tubo y transmite las cargas de forma óptima.

Tipo 11 TIPO	PN 6 – PN 400 PRESIÓN	Form B1/B2 (RF) CARA JUNTA	DN 10 – DN 4000 DIÁMETROS
------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Aplicación y ejecución

- Tuberías de alta presión y temperatura
- Construcción de plantas, centrales y aparatos
- Líneas de vapor, petróleo y gas
- también en grados resistentes al calor e inoxidables

Resumen técnico

Característica	Dato
Normas	EN 1092-1 (Typ 11), DIN 2632–2638
Tipo EN 1092-1	11
Presiones	PN 6 – PN 400
Caras de junta	Form B1/B2 (RF)
Diámetros nominales	DN 10 – DN 4000
Equivalente ASME	ASME B16.5 WN

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/es/flansch-vorschweisssflansch.html

Todos los datos son valores orientativos según EN 1092-1 / DIN / ASME – sin garantía. Consulte la disponibilidad de dimensiones y presiones concretas. Prevalecen la norma vigente y la confirmación de pedido.