

Bride pleine

Bride · EN 1092-1 / ASME · Type 05

La bride pleine (EN 1092-1 type 05, BL) obture de façon étanche à la pression les extrémités de tube, piquages et robinets – portée de joint non percée et trous de boulons en périphérie.

Type 05

TYPE

PN 6 – PN 400

PRESSION

Forme B1/B2 (RF)

PORTÉE DE JOINT

DN 10 – DN 4000

DIMENSIONS

Application & exécution

- Obturation d'extrémités de tube et de piquages
- Ouvertures d'inspection et d'essai
- Piquages en réserve pour extension ultérieure
- Construction de réservoirs et d'appareils

Aperçu technique

Caractéristique	Détail
Normes	EN 1092-1 (type 05), DIN 2527
Type EN 1092-1	05
Classes de pression	PN 6 – PN 400
Portées de joint	Forme B1/B2 (RF)
Diamètres nominaux	DN 10 – DN 4000
Équivalent ASME	ASME B16.5 BL

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Autriche · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/fr/flansch-blindflansch.html

Toutes les données sont des valeurs indicatives selon EN 1092-1 / DIN / ASME – sans garantie. Veuillez nous consulter pour la disponibilité de dimensions et de classes de pression particulières. Font foi la norme en vigueur et la confirmation de commande.

© 2026 ROHRLINE · Tous droits réservés