

Bride taraudée

Bride · EN 1092-1 / ASME · Type 13

La bride taraudée (EN 1092-1 type 13, TH) se visse sur un tube fileté sans soudure – idéale pour les conduites galvanisées, la maintenance et les zones où le soudage est interdit.

Type 13

TYPE

PN 6 – PN 40

PRESSION

Forme B1 (RF)

PORTÉE DE JOINT

DN 10 – DN 150

DIMENSIONS

Application & exécution

- Tuyauteries filetées et galvanisées
- Maintenance et réparation
- Zones sans permis de feu
- Air comprimé, eau, gaz (basse pression)

Aperçu technique

Caractéristique	Détail
Normes	EN 1092-1 (type 13)
Type EN 1092-1	13
Classes de pression	PN 6 – PN 40
Portées de joint	Forme B1 (RF)
Diamètres nominaux	DN 10 – DN 150
Équivalent ASME	ASME B16.5 TH

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Autriche · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/fr/flansch-gewindeflansch.html

Toutes les données sont des valeurs indicatives selon EN 1092-1 / DIN / ASME – sans garantie. Veuillez nous consulter pour la disponibilité de dimensions et de classes de pression particulières. Font foi la norme en vigueur et la confirmation de commande.

© 2026 ROHRLINE · Tous droits réservés