

Bride tournante

Bride · EN 1092-1 / ASME · Type 02 / 04

La bride tournante avec collet (EN 1092-1 type 02 + collet 35/36, LJ) repose librement sur le collet soudé et pivote pour l'alignement – idéale pour les assemblages fréquemment démontés et pour économiser les matériaux coûteux.

Type 02 / 04
TYPE

PN 6 – PN 100
PRESSION

Forme B1 / sur collet
PORTÉE DE JOINT

DN 10 – DN 600
DIMENSIONS

Application & exécution

- Assemblages fréquemment démontés
- Conduites en inox ou matériaux spéciaux (économie)
- Installations exigeant un alignement précis
- Génie chimique et des procédés

Aperçu technique

Caractéristique	Détail
Normes	EN 1092-1 (type 02 + collet 35/36)
Type EN 1092-1	02 / 04
Classes de pression	PN 6 – PN 100
Portées de joint	Forme B1 / sur collet
Diamètres nominaux	DN 10 – DN 600
Équivalent ASME	ASME B16.5 LJ + Stub End

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Autriche · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/fr/flansch-losflansch.html
Toutes les données sont des valeurs indicatives selon EN 1092-1 / DIN / ASME – sans garantie. Veuillez nous consulter pour la disponibilité de dimensions et de classes de pression particulières. Font foi la norme en vigueur et la confirmation de commande.

© 2026 ROHRLINE · Tous droits réservés