

Bride à collerette

Bride · EN 1092-1 / ASME · Type 11

La bride à collerette (EN 1092-1 type 11, WN) est la bride des hautes pressions et températures. Sa collerette est soudée bout à bout au tube et transmet les charges de façon optimale.

Type 11

TYPE

PN 6 – PN 400

PRESSION

Forme B1/B2 (RF)

PORTÉE DE JOINT

DN 10 – DN 4000

DIMENSIONS

Application & exécution

- Tuyauteries haute pression et haute température
- Énergie, installations et construction d'appareils
- Conduites de vapeur, de pétrole et de gaz
- également en nuances pour service à chaud et en inox

Aperçu technique

Caractéristique	Détail
Normes	EN 1092-1 (type 11), DIN 2632–2638
Type EN 1092-1	11
Classes de pression	PN 6 – PN 400
Portées de joint	Forme B1/B2 (RF)
Diamètres nominaux	DN 10 – DN 4000
Équivalent ASME	ASME B16.5 WN

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Autriche · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/fr/flansch-vorschweissflansch.html

Toutes les données sont des valeurs indicatives selon EN 1092-1 / DIN / ASME – sans garantie. Veuillez nous consulter pour la disponibilité de dimensions et de classes de pression particulières. Font foi la norme en vigueur et la confirmation de commande.

© 2026 ROHRLINE · Tous droits réservés