

ASME B16.5 prirubnice

Prirubnica · EN 1092-1 / ASME · ASME B16.5

Prirubnice prema ASME B16.5 (i B16.47 za velike prirubnice) u svim izvedbama – s vratom, nazuvne, slijepe, navojne i labave, Class 150 do 2500, NPS ½" do 24", za međunarodne projekte te naftnu i plinsku industriju.

ASME B16.5

TIP

Class 150 – 2500

TLAK

RF / RTJ / FF

BRTVENA POVRŠINA

NPS ½" – 24" (B16.5)

VELIČINE

Primjena i izvedba

- Nafta, plin i petrokemija (američka norma)
- Izvoz i međunarodni projekti
- Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded, Lap Joint
- Class 150 do 2500, NPS ½"–24"

Tehnički pregled

Značajka	Detalj
Norme	ASME B16.5, ASME B16.47 A/B, ASTM A105/A182
Tlačni stupnjevi	Class 150 – 2500
Brtvene površine	RF / RTJ / FF
Nazivne veličine	NPS ½" – 24" (B16.5)
ASME ekvivalent	ASME B16.5 / B16.47

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Austrija · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/hr/flansch-asme-b16-5.html

Svi su podaci orijentacijske vrijednosti prema EN 1092-1 / DIN / ASME – bez jamstva. Za raspoloživost pojedinih dimenzija i tlačnih stupnjeva molimo upit. Mjerodavni su važeća norma i potvrda narudžbe.

© 2026 ROHRLINE · Sva prava pridržana