

Flange ASME B16.5

Flangia · EN 1092-1 / ASME · ASME B16.5

Flange secondo ASME B16.5 (e B16.47 per grandi diametri) in tutte le esecuzioni – Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded e Lap Joint, Class 150–2500, NPS ½"–24", per progetti internazionali e l'industria oil & gas.

ASME B16.5

TIPO

Class 150 – 2500

PRESSIONI

RF / RTJ / FF

TENUTA

NPS ½" – 24"

(B16.5)

DIAMETRI

Impiego ed esecuzione

- Oil, gas e petrolchimico (norma US)
- Export e progetti internazionali
- Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded, Lap Joint
- Class 150–2500, NPS ½"–24"

Panoramica tecnica

Caratteristica	Dato
Norme	ASME B16.5, ASME B16.47 A/B, ASTM A105/A182
Pressioni	Class 150 – 2500
Superfici di tenuta	RF / RTJ / FF
Diametri nominali	NPS ½" – 24" (B16.5)
Equivalente ASME	ASME B16.5 / B16.47

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/it/flansch-asme-b16-5.html

Tutti i dati sono valori indicativi secondo EN 1092-1 / DIN / ASME – senza garanzia. Verificare la disponibilità di singole dimensioni e pressioni. Fanno fede la norma vigente e la conferma d'ordine.