

Flangia filettata

Flangia · EN 1092-1 / ASME · Tipo 13

La flangia filettata (EN 1092-1 Tipo 13, TH) si avvita su un tubo filettato senza saldatura – ideale per linee zincate, manutenzione e zone dove non si può saldare.

Tipo 13

TIPO

PN 6 – PN 40

PRESSIONI

Form B1 (RF)

TENUTA

DN 10 – DN 150

DIAMETRI

Impiego ed esecuzione

- Tubazioni filettate e zincate
- Manutenzione e riparazione
- Zone senza permesso di saldatura
- Aria compressa, acqua, gas (bassa pressione)

Panoramica tecnica

Caratteristica	Dato
Norme	EN 1092-1 (Typ 13)
Tipo EN 1092-1	13
Pressioni	PN 6 – PN 40
Superfici di tenuta	Form B1 (RF)
Diametri nominali	DN 10 – DN 150
Equivalente ASME	ASME B16.5 TH

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/it/flansch-gewindeflansch.html

Tutti i dati sono valori indicativi secondo EN 1092-1 / DIN / ASME – senza garanzia. Verificare la disponibilità di singole dimensioni e pressioni. Fanno fede la norma vigente e la conferma d'ordine.