

Flangia libera (lap joint)

Flangia · EN 1092-1 / ASME · Tipo 02 / 04

La flangia libera con collarino a saldare (EN 1092-1 Tipo 02 + collarino 35/36, LJ) è libera sul collarino saldato e ruota per l'allineamento – ideale per giunzioni da aprire spesso e per risparmiare materiali costosi.

Tipo 02 / 04

TIPO

PN 6 – PN 100

PRESSIONI

Form B1 / auf

Bund

TENUTA

DN 10 – DN 600

DIAMETRI

Impiego ed esecuzione

- Giunzioni da aprire spesso
- Linee inox/materiali speciali (risparmio)
- Impianti con allineamento critico
- Chimica e tecnica di processo

Panoramica tecnica

Caratteristica	Dato
Norme	EN 1092-1 (Typ 02 + Bund 35/36)
Tipo EN 1092-1	02 / 04
Pressioni	PN 6 – PN 100
Superfici di tenuta	Form B1 / auf Bund
Diametri nominali	DN 10 – DN 600
Equivalente ASME	ASME B16.5 LJ + Stub End

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/it/flansch-losflansch.html

Tutti i dati sono valori indicativi secondo EN 1092-1 / DIN / ASME – senza garanzia. Verificare la disponibilità di singole dimensioni e pressioni. Fanno fede la norma vigente e la conferma d'ordine.