

Kołnierze ASME B16.5

Kołnierz · EN 1092-1 / ASME · ASME B16.5

Kołnierze wg ASME B16.5 (i B16.47 dla dużych średnic) we wszystkich wykonaniach – Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded i Lap Joint, Class 150–2500, NPS ½"–24", do projektów międzynarodowych i przemysłu naftowo-gazowego.

ASME B16.5

TYP

Class 150 – 2500

CIŚNIENIA

RF / RTJ / FF

USZCZELNIENIE

NPS ½" – 24"

(B16.5)

ŚREDNICE

Zastosowanie i wykonanie

- Ropa, gaz i petrochemia (norma US)
- Eksport i projekty międzynarodowe
- Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded, Lap Joint
- Class 150–2500, NPS ½"–24"

Przegląd techniczny

Cecha	Dane
Normy	ASME B16.5, ASME B16.47 A/B, ASTM A105/A182
Ciśnienia	Class 150 – 2500
Powierzchnie uszczelnienia	RF / RTJ / FF
Średnice nominalne	NPS ½" – 24" (B16.5)
Odpowiednik ASME	ASME B16.5 / B16.47

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/pl/flansch-asme-b16-5.html

Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi wg EN 1092-1 / DIN / ASME – bez gwarancji. Dostępność poszczególnych wymiarów i ciśnień prosimy potwierdzać. Wiążące są norma i potwierdzenie zamówienia.