

Kołnierz do przyspawania (szyjkowy)

Kołnierz · EN 1092-1 / ASME · Typ 11

Kołnierz do przyspawania czołowego (EN 1092-1 Typ 11, WN) to kołnierz do wysokich ciśnień i temperatur. Jego szyjka jest spawana czołowo z rurą i optymalnie przenosi obciążenia.

Typ 11

TYP

PN 6 – PN 400

CIŚNIENIA

Form B1/B2 (RF)

USZCZELNIENIE

DN 10 – DN 4000

ŚREDNICE

Zastosowanie i wykonanie

- Rurociągi wysokociśnieniowe i wysokotemperaturowe
- Budowa instalacji, elektrowni i aparatury
- Linie pary, ropy i gazu
- także w gatunkach żaroodpornych i nierdzewnych

Przegląd techniczny

Cecha	Dane
Normy	EN 1092-1 (Typ 11), DIN 2632–2638
Typ EN 1092-1	11
Ciśnienia	PN 6 – PN 400
Powierzchnie uszczelnienia	Form B1/B2 (RF)
Średnice nominalne	DN 10 – DN 4000
Odpowiednik ASME	ASME B16.5 WN

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/pl/flansch-vorschweisssflansch.html

Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi wg EN 1092-1 / DIN / ASME – bez gwarancji. Dostępność poszczególnych wymiarów i ciśnień prosimy potwierdzać. Wiążące są norma i potwierdzenie zamówienia.