

Flanșe ASME B16.5

Flanșă · EN 1092-1 / ASME · ASME B16.5

Flanșe conform ASME B16.5 (și B16.47 pentru diametre mari) în toate execuțiile – Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded și Lap Joint, Class 150–2500, NPS ½"–24", pentru proiecte internaționale și industria petrol & gaze.

ASME B16.5 TIP	Class 150 – 2500 PRESIUNI	RF / RTJ / FF ETANȘARE	NPS ½" – 24" (B16.5) DIAMETRE
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---

Utilizare și execuție

- Petrol, gaze și petrochimie (normă US)
- Export și proiecte internaționale
- Weld Neck, Slip-On, Blind, Threaded, Lap Joint
- Class 150–2500, NPS ½"–24"

Prezentare tehnică

Caracteristică	Detaliu
Norme	ASME B16.5, ASME B16.47 A/B, ASTM A105/A182
Presiuni	Class 150 – 2500
Suprafețe de etanșare	RF / RTJ / FF
Diametre nominale	NPS ½" – 24" (B16.5)
Echivalent ASME	ASME B16.5 / B16.47

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/ro/flansch-asme-b16-5.html

Toate datele sunt valori orientative conform EN 1092-1 / DIN / ASME – fără garanție. Vă rugăm să solicitați disponibilitatea dimensiunilor și presiunilor. Determinante sunt norma și confirmarea comenzii.