

Flanșă cu gât pentru sudare (Weld Neck)

Flanșă · EN 1092-1 / ASME · Tip 11

Flanșa cu gât pentru sudare cap la cap (EN 1092-1 Tip 11, WN) este flanșa pentru presiuni și temperaturi ridicate. Gâtul integrat se sudează cap la cap cu țeava și transmite optim sarcinile.

Tip 11

TIP

PN 6 – PN 400

PRESIUNI

Form B1/B2 (RF)

ETANȘARE

DN 10 – DN 4000

DIAMETRE

Utilizare și execuție

- Conducte de înaltă presiune și temperatură
- Construcția de instalații, centrale și aparate
- Linii de abur, petrol și gaz
- și în calități refractare și inox

Prezentare tehnică

Caracteristică	Detaliu
Norme	EN 1092-1 (Typ 11), DIN 2632–2638
Tip EN 1092-1	11
Presiuni	PN 6 – PN 400
Suprafețe de etanșare	Form B1/B2 (RF)
Diametre nominale	DN 10 – DN 4000
Echivalent ASME	ASME B16.5 WN

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/ro/flansch-vorschweissflansch.html

Toate datele sunt valori orientative conform EN 1092-1 / DIN / ASME – fără garanție. Vă rugăm să solicitați disponibilitatea dimensiunilor și presiunilor. Determinante sunt norma și confirmarea comenzii.