

Serbest (loca) flanş

Flanş · EN 1092-1 / ASME · Tip 02 / 04

Kaynaklı bilezikli serbest flanş (EN 1092-1 Tip 02 + bilezik 35/36, LJ), kaynaklı bileziğin üzerinde serbest durur ve hizalama için döner – sık açılan bağlantılar ve pahalı malzemeden tasarruf için idealdir.

Tip 02 / 04

TİP

PN 6 – PN 100

BASINÇ

Form B1 / auf

Bund

CONTA YÜZEYİ

DN 10 – DN 600

ÇAPLAR

Kullanım ve yapı

- Sık açılan bağlantılar
- Paslanmaz/özel malzeme hatları (tasarruf)
- Hassas hizalama gereken tesisler
- Kimya ve proses tekniği

Teknik özet

Özellik	Bilgi
Normlar	EN 1092-1 (Typ 02 + Bund 35/36)
EN 1092-1 tipi	02 / 04
Basınçlar	PN 6 – PN 100
Conta yüzeyleri	Form B1 / auf Bund
Anma çapları	DN 10 – DN 600
ASME eşdeğeri	ASME B16.5 LJ + Stub End

ROHRLINE · Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Österreich · +43 (0) 664 1203063 · office@rohrline.at · rohrline.at/tr/flansch-losflansch.html

Tüm veriler EN 1092-1 / DIN / ASME'ye göre tipik değerlerdir – garanti verilmez. Belirli ölçü ve basınçların stok durumunu sorunuz. Geçerli norm ve sipariş onayı esastır.